



ATV-UTV 4T 10W-40

Olej pro 4takové motory ATV-UTV

Minerální

OBLAST POUŽITÍ

Všechny terénní vozidla ATV, terénní/pracovní UTV vozidla, čtyřkolky Quad... vybavené čtyřtakovými motory, integrovanou převodovkou i bez ní, mokrou nebo suchou spojkou, motory splňující emisní normy Euro 2 nebo Euro 3, vybavené systémy pro ošetření výfukových plynů: katalyzátory, přívodem vzduchu do výfuku atd.

Terénní vozidla ATV a UTV, čtyřkolky Quad používané pro volný čas a rekreační sporty.

Tento olej je vhodný pro všechny typy paliva s příměsí olova i bez a pro biopaliva.

CHARAKTERISTIKA

STANDARDY API SL/SJ
CHARAKTERISTIKA JASO MA

Tento motorový olej je posílený syntetickými aditivami, které poskytují olejový film s mimořádnou ochranou a odolností.

Velmi kvalitní mazací vlastnosti, které snižují tření a opotřebení a prodlužují životnost motoru.

Výkonnost podle specifikace JASO MA garantuje účinnou úroveň tření zajišťující zapojení spojky v průběhu tří režimů jízdy: startování, zrychlení a konstantní rychlost.

Stupeň viskozity SAE 10W-40 odpovídá nejmodernějším požadavkům výrobců.

Nízká volatilita snižuje spotřebu oleje.

Zajišťuje čistotu motoru díky detergentně-dispergačním vlastnostem.

Má vhodné vlastnosti proti oxidaci, korozi a pění.

DOPORUČENÍ

Výměna oleje: podle doporučení výrobce s přizpůsobením podle konkrétního způsobu použití.

Lze jej míchat se syntetickými nebo minerálními oleji.

VLASTNOSTI

Stupeň viskozity	SAE J300	10W-40
Hustota při 20°C (68°F)	ASTM D1298	0,864
Viskozita při 40°C (104°F)	ASTM D445	100,1 mm ² /s
Viskozita při 100°C (212°F)	ASTM D445	14,9 mm ² /s
Index viskozity	ASTM D2270	156
Bod vzplanutí	ASTM D92	224°C / 435,2°F
Bod tuhnutí	ASTM D97	-30°C / -22°F
TBN	ASTM D2896	6,4mg KOH/g